

SERIA GRADERE

De la adăugarea lor în gama de produse Shantui în urmă cu câțiva ani, gradererele au aplatizat treptat concurența cu performanțe superioare și un cost foarte atractiv.

Probabil punctul forte de vânzare al acestor graderere este faptul că operatorul are vizibilitate extinsă și este chiar capabil să vadă toate părțile de lucru ale mașinii. Această vizibilitate contribuie la eficiența costurilor mașinii, obținerea unei lucrări mai precise și mai rapidă. Shantui este liderul în domeniul utilajelor de construcții privind fabricarea, eficiența, calitatea și controlul.

Modelele pentru graderer includ SG14, SG16-3, SG18-3 și SG21-3, SG21A-3. Toate au caracteristici similare, cu excepția dimensiunii și puterea motorului. "3" înseamnă a treia generație.





SG18-3 ▶

SG14 ▶



SG16-3 ▶



SG21-3 ▶



Seria Gradere

MOTOR GRADER SERIES

Specifications



MODEL:		SG14	SG16-3	SG16-3(CHINA III)	SG18-3	SG21-3		SG21A-3
Engine		Dongfeng Cummins 6BTAA5.9-C150	Cummins 6BTAA5.9-C160	Cummins QSB5.9-C160-30	Cummins 6BTAA5.9-C180/ Shanghai SC8D190.1G2	Cummins 6CTAA8.3-C215	Shanghai SC11CB220G2B1	Cummins 6CTAA8.3-C215
Rated power (kW/rpm)		112/2200	118/2200	120/2200	132/2200;140/2300	160/2200	162/2200	160/2200
Travel speed (km/h)	Forward 1	0-5.4	0-5.4	0-5.3	0-5.4	0-5.4	0-5.3	0-5.4
	Forward 2	0-8.3	0-8.4	0-8.2	0-9.3	0-9.4	0-9.2	0-9.4
	Forward 3	0-13.2	0-13.4	0-13.2	0-12.2	0-12.2	0-12.0	0-12.2
	Forward 4	0-20.6	0-20.3	0-20.0	0-20.7	0-20.5	0-20.3	0-20.5
	Forward 5	0-29.6	0-29.8	0-29.7	0-25.6	0-25.4	0-25.2	0-25.4
	Forward 6	0-44	0-39.6	0-39.6	0-39.7	0-39.7	0-39.0	0-39.7
	Reverse 1	0-5.4	0-5.4	0-5.3	0-5.4	0-5.4	0-5.3	0-5.4
	Reverse 2	0-13.2	0-13.4	0-13.2	0-12.2	0-12.2	0-12.0	0-12.2
Reverse 3	0-29.6	0-29.8	0-29.7	0-25.6	0-25.4	0-25.2	0-25.4	
Dimensions (LxWxH) (mm)		8036×2380×3170	8726×2600×3400	8726×2600×3400	9130×2600×3400	9430×2600×3400	9430×2600×3400	9260×2600×3400
Minimum turning radius (mm)		6600	7800	7800	7800	8200	8200	8200
Wheel base (mm)		5812	6260	6260	6260	6560	6560	6560
Gradeability (°)		20	20	20	20	20	20	20
Maximum traction (KN)		65	86	86	91	95	95	95
Maximum cutting depth (mm)		500	500	500	500	500	500	500
Operating weight (kg)		11600	15400	15400	16200	17000	17000	17000
Blade width (mm)		3660	3660	3660/3965	3660/3965	3660/3965/4270	3660/3965/4270	3660/3965/4270
Blade height (mm)		615	635	635	635	635	635	635
Blade rotational angle (°)		360	360	360	360	360	360	360
Maximum lifting height (mm)		460	440	440	440	440	440	440
Blade cutting angle adjustment Range (°)		30-70	44-91	44-91	44-91	44-91	44-91	44-91
Min. ground clearance (mm)		430	430	430	430	440	440	430
Working hydraulic system pressure (MPa)		16	16	16	16	16	16	16
Brake System Pressure (MPa)		10	10	10	10	10	10	10

AFTER SALES

SHANTUI a stabilit un centru de relații cu clienții pentru furnizarea de piese de schimb, furnizarea de formare tehnică și serviciul tehnic destinat prezentării responsabilităților pentru clienți. Centrul de servicii clienți dispune și de servicii de follow up. SHANTUI a ținut mereu la opiniile clienților și insistă să-și arate preocuparea pentru clienți.

Marketingul informațional al SHANTUI reprezintă o platformă de comunicare în care sunt integrate 121 de rețele de marketing, apeluri IP, sistemul SPRS și mesaje instanțe pentru a menține legătura strânsă între producători, clienți și servicii.



INFINITA CĂUTARE A PERFORMANȚEI ȘI A CALITĂȚII

Angajații SHANTUI se străduiesc să obțină produse de înaltă calitate în toate etapele, începând cu achiziționarea de materii prime și până la momentul în care produsul a ieșit de pe linia de producție. SHANTUI a început operațiunea de testare la 26 februarie 2013, ceea ce a însemnat o nouă etapă de dezvoltare a calității. În tot acest timp, SHANTUI și-a intensificat eforturile pentru îmbunătățirea calității produselor în industrie, demonstrând grija pentru clienți.

REȚEA GLOBALĂ DE VÂNZĂRI ȘI SERVICE

Vânzările globale ale companiei Shantui și rețeaua de servicii acoperă în prezent mai mult de 150 de țări din întreaga lume.

Shantui și-a extins piața pornind de la diverse servicii și continuând cu deschiderea birourilor în străinătate pentru toți dealerii și agenții săi externi. Rețeaua oferă formare locală, are sisteme de livrare a pieselor și se înregistrează o creștere rapidă a exporturilor.

Contactați distribuitorul ATP Motors pentru a afla despre modurile în care Shantui pune în valoare o gamă largă de utilaje pentru domeniul construcțiilor și proiecte concrete de manipulare.



ATP Motors



B-dul București 65
RO - 430012 Baia Mare

Tel.: 0726 187 643
utililaje@atp-exodus.com

www.atp-exodus.com

