

SERIA ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE

Spre deosebire de linia de buldozere ce a acaparat piața mondială, încărcătorul frontal pe roți reprezintă o linie relativ nouă dar importantă pentru Shantui.

Încărcătoarele frontale au multe de spus și de arătat în lumea construcțiilor și nu numai. Ele sunt mai grele, mai proeminente și au capacități de ridicare mai mari decât ofertele similare ale celor mai mulți concurenți. Cutia de viteze este mai puternică și mai stabilă, deoarece Shantui tinde să folosească versiuni mai mari ale cutiilor de viteze în modele mai mici de mașini. În SL20W, SL30W și SL60W modele, Shantui oferă versiunea proprie de

configurații în care convertorul și cutia de viteze sunt separate oferind încărcătorului frontal beneficiul suplimentar de a folosi mai multe viteze de transmisie (patru în față, două în spate).

În plus, Shantui furnizează propriile componente structurale, împreună cu convertizor de cuplu și cutie de viteze, oferindu-i un avantaj în stabilirea prețurilor față de simplul asamblor. Modelele mai mici oferă trei tipuri diferite de motor, în funcție

de preferințele utilizatorului (Cummins, Xichai și Weichai), în timp ce modelele mai mari au în plus alegerea motoarelor Shangchai. Datorită acestor factori, Shantui este în măsură să ofere un utilaj care îmbină un nivel ridicat de performanță pentru aceste costuri. Într-o piață pe care încărcătoarele pe roți tind să arate și să acționeze la fel, un lucru iese în mod clar în evidență din perspectiva Shantui: calitatea superioară.

SL58H

Net Power: 162 kW/2000rpm
 Engine Model: : Weichai WP10G220E343
 Operating Weight: 17.2 Tons





Modelul **SL20WN** are o articulație complet hidraulică. Convertizorul de cuplu și cutia de viteze sunt poziționate separat, ceea ce este convenabil pentru întreținere. Intrare și ieșire externă pentru uleiul eliminat necesită descărcarea uleiului și demontarea furtunurilor când se curăță instalația. Aerul condiționat este disponibil plus diverse accesorii cum ar fi agrafe de paie sau lemn, încărcător de găurit lateral și cupă pentru rocă.

O altă ofertă în domeniul încărcătoarelor pe roți, **SL30WN**, oferă performanțe maxime pentru dimensiunea sa. Are auto-lubrifiere în cuplajele și articulațiile brațului. Geamul cabinei sigilat oferă un câmp larg de viziune și un scaun pentru reducerea șocului asigură confort sport și siguranță și totodată siguranță.

SL50WN Această serie este liderul de vânzare a brandului Shantui în domeniul încărcătoarelor frontale. Oferă o stabilitate extraordinară și are Control Pilot conceput pentru o intensitate redusă a muncii, creșterea siguranței și confortului operatorului. Dispune de o înclinare inversă de tip Z, un sistem avansat cu forță mare de declanșare și mare eficiență. De asemenea, are cea mai modernă pompă de injecție dublă (combinată) pentru a îmbunătăți economia de combustibil și eficiența muncii.

Cea mai bună caracteristică a acestui model nu este numai cea a dimensiunilor reduse dar și a anvelopele sale fiabile, care oferă șanțuri mai adânci pentru o tracțiune mai mare. Oferă toate avantajele seriei SL60WN, dar cu performanță, putere și eficiența îmbunătățite.



Seria încărcătoare frontale

WHEEL LOADER SERIES

Specifications



MODEL:	Unit	SL20WN	SL30WN	SL50WN	SL50WN-5	SL50WN-6	SL60WN	SL60WN-2 (Electric control panel)	SL60WN-6 (Electric control panel)	SL60WN-8 (Electric control panel)
Engine		LR4B3-22	WP6G125E201	WD10G220E23 SC11CB220G2B1 6CT A 8.3-C215	WD10G220E22	WD10G220E23 SC11CB220G2B1 6CT A 8.3-C215	WD10G240E21 6CTA8.3-C240 SC11CB240.1G2B1	WD10G240E21	WD10G240E21 6CTA8.3-C240 SC11CB240.1G2B1	WD10G240E201
Rated power	Kw	57	92	162 162 160	162	162 162 160	175 179 175	175	175 179 175	178
Rated speed	r/min	2200	2000	2000 2200 2200	2100	2000 2200 2200	2200	2200	2200	2200
Minimum diesel consumption	g/kwh	242	217	215 230 202	215	215 230 202	210 — 230	210	210 — 230	210
Displacement	L	4.58	6.75	9.726 10.45 8.3	9.726	9.726 10.45 8.3	9.726 8.3 10.45	9.726	9.726 8.3 10.45	9.727
Maximum torque	N.m	285	540	900/1300-1500 920/1400 908/1500	920	900/1300-1500 920/1400 908/1500	920 1028 1000	920	920 1028 1000	1000
Loading capacity	T	2	3	5	5	5	6	6	6	6
Turning angle	°	±35	±36	±35	±35	±35	±35	±35	±35	±35
Minimum turning radius	mm	4370	5100	6290	6195	6290	6200	6530	6200	6550
Maximum breakout force	kN	55	105	185	185	185	185	179	185	179
Maximum traction force	kN	54	110	160	162	160	167	172	167	172
Wheel base	mm	2270	2700	3250	3200	3250	3200	3400	3200	3400
Center distance of tires	mm	1482	1856	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2340
Tipping load	kN	40	60	100	100	100	120	120	120	120
Gradeability	°	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Travel speed, Forward 1/2/3/4	km/h	8/11.5/20/28	7/12/23/37	13/38/-/-	8/15/24/38	7/12/25/35	8/15/24/38	8/15/24/38	7/12/25/35	7/12/24/38
Travel speed, Reverse 1/2/3/4	km/h	10/24/-/-	8.3/28/-/-	17/-/-/-	8/15/24/38	7/12/25/-	8/15/24/38	8/15/24/38	7/12/25/-	7/12/24/-
Lifting time	s	4.92	5.1	5.6	5.6	5.6	6	5.5	6	5.8
Lifting,dumping and lowering time	s	8	9	10.6	10.6	10.6	12	11.8	12	11.5

BUCKET & DIMENSIONS

Specifications

Model	SL20WN			
Work Tools	Standard Arm		Extended	
Type	Standard bucket	Rock bucket	Standard bucket	Rock bucket
Bucket capacity (m ³)	1	0.6	1	0.6
Operating weight (kg)	6200	6200	6200	6200
Dimension, L (mm)	5620	5620	6120	6120
Dimension, W (mm)	2078	2078	2078	2078
Dimension, H (mm)	2850	2850	2850	2850
Dumping height (mm)	2460	2460	2850	2850
Dumping reach (mm)	850	850	865	865

Model	SL30WN							
Work Tools	Standard Arm		Extended			Long		
Type	Standard bucket	Rock bucket	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket
Bucket capacity (m ³)	1.7	1.7	1.7	1.7	2.2	1.7	1.7	2.2
Operating weight (kg)	10300	-	-	-	-	-	-	-
Dimension, L (mm)	7043	7140	7170	7265	7230	7290	7380	7350
Dimension, W (mm)	2484	2490	2484	2490	2450	2484	2490	2450
Dimension, H (mm)	3235	-	-	-	-	-	-	-
Dumping height (mm)	2875	2856	3057	3040	2912	3200	3182	3055
Dumping reach (mm)	955	985	906	936	1076	886	917	1057

Model	SL50WN, SL50WN-5, SL50WN-6							
Work Tools	Standard Arm		Extended			Long		
Type	Standard bucket	Rock bucket	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket
Bucket capacity (m ³)	3	2.5	3	2.5	4	2.5	2.5	4
Operating weight (kg)	17100	17730	17180	18240	17960	17900	-	18060
Dimension, L (mm)	8005	8080	8135	8190	8280	8450	8575	8670
Dimension, W (mm)	3026	3076	3026	3076	3050	3026	3076	3050
Dimension, H (mm)	3410	-	-	-	-	-	-	-
Dumping height (mm)	3200	3215	3330	3350	3090	3700	3470	3420
Dumping reach (mm)	1230	1125	1230	1220	1430	1270	1430	1510

Model	SL60WN, SL60WN-6					
Work Tools	Standard Arm			Long		
Type	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket	Standard bucket	Coal bucket	Coal bucket
Bucket capacity (m ³)	3.5	2.7	5	3.5	6	5
Operating weight (kg)	18900	19500	19500	-	20120	-
Dimension, L (mm)	8365	8250	8315	8730	8730	8695
Dimension, W (mm)	3072	3072	3290	3072	3290	3290
Dimension, H (mm)	3480	-	-	-	-	-
Dumping height (mm)	3200	3340	3100	3690	3405	3430
Dumping reach (mm)	1340	1225	1420	1275	1520	1495

Model	SL60WN-2				
Work Tools	Standard Arm			Long	
Type	Standard bucket	Rock bucket	Coal bucket	Standard bucket	Coal bucket
Bucket capacity (m ³)	3.5	3.5	5	3.5	5
Operating weight (kg)	21000	-	-	-	-
Dimension, L (mm)	8692	8732	8688	9140	9088
Dimension, W (mm)	3072	-	-	-	-
Dimension, H (mm)	3548	-	-	-	-
Dumping height (mm)	3322	3170	3166	3755	3600
Dumping reach (mm)	1200	1305	1225	1270	1300

Model	SL60WN-8			
Work Tools	Standard Arm	Extended	Long	
Type	Standard bucket	Standard bucket	Coal bucket	Coal bucket
Bucket capacity (m ³)	3.5	3.5	4	5.5
Operating weight (kg)	20000	-	-	22000
Dimension, L (mm)	8676	8802	9055	9380
Dimension, W (mm)	3072	3072	3050	3290
Dimension, H (mm)	3548	-	-	-
Dumping height (mm)	3325	3450	3755	3740
Dumping reach (mm)	1270	1275	1266	1180

AFTER SALES

SHANTUI a stabilit un centru de relații cu clienții pentru furnizarea de piese de schimb, furnizarea de formare tehnică și serviciul tehnic destinat prezentării responsabilităților pentru clienți. Centrul de servicii clienți dispune și de servicii de follow up. SHANTUI a ținut mereu la opiniile clienților și insistă să-și arate preocuparea pentru clienți.

Marketingul informațional al SHANTUI reprezintă o platformă de comunicare în care sunt integrate 121 de rețele de marketing, apeluri IP, sistemul SPRS și mesaje instanțe pentru a menține legătura strânsă între producători, clienți și servicii.



INFINITA CĂUTARE A PERFORMANȚEI ȘI A CALITĂȚII

Angajații SHANTUI se străduiesc să obțină produse de înaltă calitate în toate etapele, începând cu achiziționarea de materii prime și până la momentul în care produsul a ieșit de pe linia de producție. SHANTUI a început operațiunea de testare la 26 februarie 2013, ceea ce a însemnat o nouă etapă de dezvoltare a calității. În tot acest timp, SHANTUI și-a intensificat eforturile pentru îmbunătățirea calității produselor în industrie, demonstrând grija pentru clienți.

REȚEA GLOBALĂ DE VĂNZĂRI ȘI SERVICE

Vânzările globale ale companiei Shantui și rețeaua de servicii acoperă în prezent mai mult de 150 de țări din întreaga lume.

Shantui și-a extins piața pornind de la diverse servicii și continuând cu deschiderea birourilor în străinătate pentru toți dealerii și agenții săi externi. Rețeaua oferă formare locală, are sisteme de livrare a pieselor și se înregistrează o creștere rapidă a exporturilor.

Contactați distribuitorul ATP Motors pentru a afla despre modurile în care Shantui pune în valoare o gamă largă de utilaje pentru domeniul construcțiilor și proiecte concrete de manipulare.



ATP Motors



B-dul București 65
RO - 430012 Baia Mare

Tel.: 0726 187 643
utililaje@atp-exodus.com

www.atp-exodus.com

